

135510

BOTA SEGURIDAD DIN NEGRA CORRIENTE

FECHA DE EMISIÓN:

Mayo de 2013



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR : NEGRA (5)

TALLAS : 36 AL 45

CUERO : SEGURIDAD CURTIDO AL CROMO, FLOR CORREGIDA,

A). PUNTERA	En acero, norma DIN. Con ribete protector en P.V.C.
B). PLANTILLA	En material aglomerado poliéster - Algodón
C). CORDONES	Planos - En poliéster Algodón.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida. mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	Doble, anatómico, forrado en material espumado 2.5 mm.
F). LENGUETA	En sintético con base textil del mismo color del cuero
G). OJALETES	Redondos, pavonados, contramarcados KONDOR .
H). SUELA	Caucho, Con formulación tipo estándar.
DUREZA	60 ± 5 SHORE A

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos

ADHERENCIA SUELA VIRA

NORMA: NTC 2038 Numeral 6.3

REQUISITO: Norma mínimo 53N/cm. Si presenta desgarre de suela el valor puede ser inferior.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 200 J y compresión de 15 KN.

RECOMENDACIONES:

Cepillelos y utilice crema del color original del zapato. Para darle brillo utilice cepillo de cerdas naturales o tela de algodón.

No lavar, ni secar al sol.

USOS

Mantenimiento mecánico. Seguridad industrial.

NO ES RESISTENTE A GRASAS Y ACEITES

VIDA ÚTIL:

Seis (6) meses de uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

COPIA NO CONTROLADA