

FECHA DE EMISIÓN:

Junio de 2013



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR : NEGRO (5)

TALLAS : 34 AL 40

CUERO : NAPA SUAVE IMPERMEABLE.

A). PUNTERA	En acero, norma ANSI, con protección en ribete de P.V.C. y material espumado.
B). PLANTILLA	En material micro poroso, transpirante, calibre 3.5
C). CORDONES	No lleva, su atadura es con correas en la misma napa del corte y cierre velcro.
D). CONTRAFUERTE	Tela no tejida , mezcla de poliéster y resinas acrílicas.
E). CUELLO	Anatómico, en el mismo cuero napa, acolchado con espuma látex 10 mm.
F). LENGUETA	En la misma napa impermeable del corte.
G). SUELA	Poliuretano, resistente a hidrocarburos, resistente al desgaste, flexión y deslizamiento, liviana.
DUREZA SUELA	60+ 5 shore A

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: 2038 numeral 6.3

REQUISITO: Norma mínimo 53N/cm, si hay desgarró, puede ser menor.

RESISTENCIA MECÁNICA DE PUNTERA

NORMA: EN 12568 - P

REQUISITO: Altura residual mínima de 20 mm. Luego de impacto 100 J y compresión de 10 KN.

RECOMENDACIONES:

Cepillelos y utilice crema del color original del zapato. Para darle brillo utilice cepillo de cerdas naturales o tela de algodón.

No lavar ni secar al sol.

COPIA NO CONTROLADA

USOS

Empresas de alimentos y cocinas industriales.

Por carecer de cargas minerales la suela hace el calzado liviano, garantizando menor fatiga.

VIDA UTIL:

Seis (6) meses en al ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.