

**CELESTE LISO BLANCO MOCASIN 3.5 PU
INYECTADO**



CARACTERÍSTICAS DEL CALZADO

COLOR : BLANCO (0)

TALLAS : 33 AL 41

CAPELLADA, LATERALES Y TALONERA: MICROPIEL.

A). PUNTERA	Termo formada en material P.V.C.
B). PLANTILLA	Transpirante, en aglomerado de poliéster y algodón
C). FORRO INTERNO	Totalmente forrado
D). CONTRAFUERTE	En material de P.V.C. termo formado.
E). CUELLO	Forrado en material espumado. Lámina BR.
F). LENGUETA	Sencilla, forma parte de la capellada.
G). SUELA	Poliuretano, resistente a hidrocarburos, dieléctrica, alta resistencia a la abrasión y flexible.

DUREZA

60 ± 5 Shore A

NORMATIVIDAD TÉCNICA

ABRASIÓN DE SUELA

NORMA: DIN 53516

REQUISITO: Máximo 250 mm³ según NTC ISO 20345

FLEXIÓN DE SUELA

NORMA: NTC ISO 20344

REQUISITO: Incremento máximo de 4 mm. en 30.000 ciclos.

ADHERENCIA TOTAL EN SUELA

NORMA: NTC 2038 numeral 6.3

REQUISITO: Mínimo 53 N/cm.
Si se presenta desgarre puede ser menor.

RECOMENDACIONES:

La limpieza y mantenimiento debe efectuarse con el uso de un textil libre de elementos abrasivos. Para darle brillo aplique ceras de color neutro o colores similares al tono del material.

Se pueden causar manchas al entrar en contacto con la humedad.

No lavar, ni secar al sol.

USOS

Aseo, casinos, alimentos y cocinas industriales y que a la vez requiera de resistencia a hidrocarburos.

VIDA ÚTIL:

Seis (6) meses de Almacenamiento y/o uso, en el ambiente de trabajo para el cual fue diseñado el calzado.

COPIA NO CONTROLADA